

Egzamin praktyczny: strona według makiety i arkusz CSS (ściągą)

Głowa dokumentu: pięć wymagań w pięciu wierszach

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Portal dla wędkarzy</title>
  <link rel="stylesheet" href="styl_1.css">
</head>
```

Plik nazywa się dokładnie tak, jak podaje arkusz (noclegi.php, wedkuj.php), i ma rozszerzenie .php od pierwszego zapisu, bo Apache po nim rozstrzyga, czy przepuścić plik przez interpreter. Arkusz stylów leży w tym samym katalogu i nazywa się dokładnie tak, jak stoi w znaczniku <link>.

Zawartość witryny

Wymaganie z arkusza	Zapis
podział na bloki znacznikami sekcji	header, nav, main, section, article, aside, footer
kolejność i zagnieżdżenie bloków	takie jak na rysunku układu, jeden do jednego
nagłówki wskazanych poziomów	h1, h3, h4 dosłownie z arkusza
obraz z tekstem alternatywnym	
tabela o zadanym rozmiarze	dwa <tr>, w każdym dwa <td>
przycisk uruchamiający skrypt	<button onclick="funkcja()">
formularz POST do tej samej strony	<form action="wedkuj.php" method="post">
poła i przyciski formularza	type="number", type="submit", type="reset", każde z name
stopka	<footer> z treścią przepisaną z arkusza

Arkusz styl_1.css

```
body { font-family: Helvetica; width: 80%; margin: auto; }

header {
  height: 150px;
  background-color: #00838F;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 5px 5px 10px gray;
}

table, td { border: 1px solid Maroon; border-collapse: collapse; }
img { float: left; margin: 10px; }
tr:hover { background-color: DeepSkyBlue; }
```

Właściwości, o które prosi arkusz

Polecenie w arkuszu	Właściwość
wyłącznie selektor dla danego znacznika	nav { }, nigdy .menu ani #menu
kolor nazwą CSS albo szesnastkowo	Tomato, Maroon, #00838F, #EFEFEF
wysokość w pikselach	height: 150px;
szerokość w procentach	width: 80%;
marginę zewnętrzną i wewnętrzną	margin, padding
marginę wyliczaną automatycznie	margin: auto; przy podanej szerokości
zaokrąglenie narożników	border-radius: 5px;
cień bloku, składnia z arkusza	box-shadow: 5px 5px 10px gray;
obramowanie tabeli i komórek połączone	border-collapse: collapse;
obtekanie obrazu tekstem	float: left;
zmiana tła wiersza po najechaniu	tr:hover { background-color: ... }

Pułapki

- Styl w <style> albo w atrybucie style zamiast w zewnętrznym pliku z <link>.
- Deklaracja charset jest, ale edytor zapisał plik w innym kodowaniu: zamiast polskich liter wychodzą znaki zapytania.
- Bloki z <div> tam, gdzie arkusz mówi „za pomocą znaczników sekcji”.
- margin: auto na bloku bez szerokości nie centruje niczego.
- border na samym table rysuje tylko krawędź zewnętrzną, komórki potrzebują własnego.
- Obraz zmniejszony w CSS zamiast przeskalowany w edytorze grafiki do zadanej szerokości z zachowaniem proporcji.
- Strona otwarta z dysku zamiast adresem http://localhost/.

Egzamin praktyczny: nazwa pliku, poziomy nagłówków, rozmiar tabeli i wartości kolorów są w arkuszu dosłowne. Przepisujesz je, nie dobierasz.