

Formularze HTML (ściągą)

Dwie drogi danych na serwer



GET	POST
dane w adresie, po znaku zapytania	dane w treści żądania
widoczne w pasku adresu i w historii	niewidoczne w pasku adresu
ograniczona długość adresu	praktycznie bez limitu
nie prześle pliku	prześle plik, z enctype="multipart/form-data"
wyszukiwanie, filtry, odnośniki	hasła, zamówienia, zmiany w bazie
odbiór w tablicy \$_GET	odbiór w tablicy \$_POST

Formularz zamówienia

```
<form action="" method="post">
  <label for="imie">Imię</label>
  <input type="text" id="imie" name="imie" required>
  <label for="ilosc">Ilość</label>
  <input type="number" id="ilosc" name="ilosc" min="1" max="10" value="1">
  <select name="produkt">
    <option value="mysz" selected>Mysz</option>
    <option value="monitor24">Monitor 24</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Zamów">
  <input type="reset" value="Wyczyść">
</form>
```

Typy pola input

type	Do czego
password	hasło, znaki maskowane
email	adres poczty ze znakiem @
number	tylko liczby, z min, max, step
radio	jedno z kilku, wspólny name
submit	przycisk wysyłający
reset	przycisk kasujący

Atrybuty walidacji

Atrybut walidacji	Znaczy
required	pole nie może zostać puste
type="email"	wartość musi wyglądać jak adres poczty
min, max	zakres wartości liczbowej
pattern="[0-9]{2}-[0-9]{3}"	wzorzec, tu kod pocztowy 00-000

Pułapki

- Pole bez name nie zostanie wysłane, choć wyświetla się normalnie.
- reset przywraca wartości początkowe z kodu, nie czyści pola do pusta.

Egzamin praktyczny: „formularz POST do tej samej strony, pola numeryczne, przycisk wysyłający i kasujący” to method="post", action="", type="number", type="submit" i type="reset". Nazwy pól muszą zgadzać się ze skryptem PHP z arkusza.