

Listy, tabele i odnośniki w HTML (ściąga)

Anatomia tabeli

Anatomia tabeli HTML

table · tr · th · td

Cennik sklepu (caption)

thead

tbody

tfoot

Kategoria	Produkt	Cena	Sztuk
akcesoria	Klawiatura	120	15
	Mysz	45	0
monitory	Monitor 24	650	4
Razem sztuk			19

tr z komórkami th (nagłówki kolumn)

tr z komórkami td (dane)

rowspan="2": jedna komórka na dwa wiersze

colspan="3": jedna komórka na trzy kolumny

wiersz z colspan="3" ma tylko DWIE komórki w kodzie, choć tabela ma cztery kolumny

wiersz z Myszą ma TRZY komórki, bo pierwszą zajmuje komórka rozciągnięta z wiersza wyżej

table > caption, thead, tbody, tfoot > tr > th albo td

Listy

Znacznik	Znaczy
	lista wypunktowana (nieuporządkowana)
	lista numerowana (uporządkowana)
	jeden punkt listy albo
<dl>	lista definicji
<dt>	hasło w liście definicji
<dd>	opis hasła w liście definicji
type="A", start="5", reversed	litery albo cyfry rzymskie, start od 5, odliczanie w dół

Lista zagnieżdżona stoi wewnątrz rodzica, nie między punktami. Menu strony to <nav> z listą , w której każdy trzyma jeden odnośnik.

Tabela cen w kodzie

```
<table>
  <caption>Cennik</caption>
  <thead>
    <tr><th>Kategoria</th><th>Produkt</th><th>Cena</th><th>Sztuk</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td rowspan="2">akcesoria</td><td>Klawiatura</td><td>120 zł</td><td>15</td></tr>
    <tr><td>Mysz</td><td>45 zł</td><td>0</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td colspan="3">Razem sztuk</td><td>15</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

<tr> to wiersz, <th> komórka nagłówka, <td> komórka danych. Wygląd ustawia CSS (border, padding, border-spacing, border-collapse); atrybuty border, cellpadding i cellspacing pochodzą z HTML 4.

Odnośniki

Rodzaj odnośnika	Zapis
do innej strony	Kontakt
adres bezwzględny	CKE
do pliku, z pobraniem	Cennik
do miejsca na stronie	Ceny plus id="cena"
do adresu e-mail	Napisz
do numeru telefonu	Zadzwoń
w nowej karcie	A

Pułapki

- href mówi, dokąd prowadzi odnośnik, src skąd pobrać plik do wstawienia w stronę.
- Wiersz z colspan="3" w tabeli o czterech kolumnach ma tylko dwie komórki <td>.
- rowspan z wiersza wyżej zajmuje miejsce niżej: następny wiersz ma o komórkę mniej.
- Dzieckiem i może być tylko ; akapit wkłada się do środka .

Egzamin praktyczny: „lista numerowana wypełniana przez skrypt PHP” to , w którym pętla generuje ; tabela z bazy to <tr> w pętli, a nagłówków z <th> piszesz ręcznie.